


仕様 SPECIFICATIONS			
割出精度 INDEXING ACCURACY	20 sec以内	許容積載質量 ALLOWABLE MASS OF WORK	機軸径 200 kg
再現精度 REPEATABILITY	4 sec以内	許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	径 200 mm
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	モータ 33.3 min ⁻¹ [動作 3000 min ⁻¹]	総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/90
クランプトルク CLAMPING TORQUE	モータ 350N・m [動作 0.5MPa]	製品質量 MASS OF ROTARY TABLE	61 kg
許容最大圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS	0.7 MPa	回転モーメント慣性モーメント MACHINE INERTIA (REFLECTED TO MOTOR SHAFT)	0.000095kgm ²



駆動系スケルトン SKELTON DRAWING OF DRIVE SYSTEM

クランプ器具 付属品 2組 CLAMPING PARTS ACCESSORY 2 PAIR

CAREER			SCALE	TYPE	MR200RAV00	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:2	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE		
			3RD ANGLE	MR200RAV00 ガイカイ OUTSIDE VIEW			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	61E 26 9949 0		