


固定部
FIXED PART

回転部
ROTARY PART



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	28 mm
JAW STROKE (IN. DIA) ツメストローク (直径)	9.8 mm
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	90 kN (9177 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2200 min ⁻¹
MASS 質量	61 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.725 kg·m ²
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 許容最大エア圧力	0.6 MPa (6.1 kgf/cm ²)

ACCESSORY
付属品

NO	NAME・SIZE 品名・規格	Qty 個数
1	PRESSURE GAUGE 圧力計	1
2	HEX SOCKET SCREW KEY 5 六角棒スナ 5	1
3	HEX SOCKET SCREW KEY 10 六角棒スナ 10	1
4	EYE BOLT M12 アイボルト M12	1

CAREER			SCALE	TYPE	UVE250K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	704-0017-250 FRONT-END OPEN CENTER AIR CHUCK 250		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	DRW NO.	UVE250K ガイクイ UVE250 OUTSIDE VIEW 61P 20 4013		