



セレーションピッチ 3.0
SERRATION PITCH 3.0

6-6.6キリ
底グリ深1
6-φ6.6 DRILL THRO
φ11 SPOT FACING 1

M16 (アイボルト)
(EYE BOLT)

固定部
FIXED PART

回転部
ROTARY PART

閉 開
2-Rc3/8 15 15

SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	40 mm
JAW STROKE (IN DIA) ツメストローク(直径寸)	14 mm
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静摩擦係力	210 kN (21413 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最大回転速度	1200 min ⁻¹
MASS 質量	145 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	4.375 Kg·m ²
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 許容最大エア圧力	0.6 MPa (6.1 kgf/cm ²)

ACCESSORY 付属品		
NO	NAME・SIZE 品名・規格	Q'ty 個数
1	PRESSURE GAUGE 圧力計	1
2	HEX-SOCKET SCREW KEY 5 六角棒スパンナ 5	1
3	HEX-SOCKET SCREW KEY 17 六角棒スパンナ 17	1
4	EYE BOLT M16 アイボルト M16	1

CAREER			SCALE	TYPE	UVE400K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:2	NAME	201404777 400 FRONT-END OPEN CENTER AIR CHUCK 400		
			3RD ANGLE	DRW NO.	UVE400K ガイクイ UVE400 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE		61P 20 4038		