



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	12 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	5.5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	22 kN (2243 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	57 kN (5812 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000 min ⁻¹
MASS 質量	11.9 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.058 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	19 kN (1937 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1246
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.8 MPa (28.6kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの節上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	B-206	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:1	NAME	パワーチャック 6 POWER CHUCK 6		
DRAWN BY		3RD ANGLE	NAME	B-206 ガイケイ B-206 OUTSIDE VIEW		
DATE		DRW NO.	61P 21 4653			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.						