


SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	16	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	7.4	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	23.2	kN	(2366 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	57.3	kN	(5843 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	5000	min ⁻¹	
MASS 質量	21.3	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.165	Kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	19.1	kN	(1948 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1552		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.80	MPa	(18.4 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.



CAREER		SCALE	TYPE	BT208	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:1	NAME	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
DRAWN BY		3RD ANGLE	BT208 カイケイ BT208 OUTSIDE VIEW			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61P-21-6126	△6△	