



SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	35	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(径で)	16	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82	kN	(8362 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	249	kN	(25391 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3040	min ⁻¹	
MASS 質量	101	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	1.9	kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	83	kN	(8464 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2035R		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.2	MPa	(32.6 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	N-15	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	2:3	NAME	パワーチャック 15 POWER CHUCK 15		
DRAWN BY		3RD ANGLE	NAME	N-15 カイクイ N-15 OUTSIDE VIEW		
DATE		DRW NO.	61P 21 6406 5			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.						