



SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	35	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	16	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82 (8362 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	273 (27838 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	1940	min ⁻¹
MASS 質量	198	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	7.1	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	91 (9279 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 駆動シリンダ	Y2035R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	3.2 (32.6 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	N-21	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:5	パワーチャック 21 POWER CHUCK 21		
			3RD ANGLE	NAME N-21 カイクイ N-21 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO. 61P 21 6408 5		