



仕 機	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	20 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	8.5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	18 kN (1835 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	52.5 kN (5353 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	5270 min ⁻¹
MASS 質量	13 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.045 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	17.5 kN (1784 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.6 MPa (26.5 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの指上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE,
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	N-06	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチャック 6 POWER CHUCK 6		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE	N-06 カイケイ N-06 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P-21-8311	△5	