



仕 様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	30 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	10.5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	41 kN (4181 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	156 kN (15907 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3380 min ⁻¹
MASS 質量	57.3 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.725 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	52 kN (5302 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1530R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.7 MPa (27.5 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	N-12	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	パワーチャック 12 POWER CHUCK 12		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	NAME	N-12 ガイケイ N-12 OUTSIDE VIEW		
DATE			DRW NO.	61P218314			