



SPECIFICATIONS
仕様

| | | |
|---|--------|-----------------------------------|
| PLUNGER STROKE プランジャストローク | 23 | mm |
| JAW STROKE (IN DIA) ジョーstrook (直径で) | 10.6 | mm |
| MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 | 98 | kN (9993 kgf) |
| MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力 | 249 | kN (25391 kgf) |
| MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度 | 2800 | min ⁻¹ |
| MASS 質量 | 116 | kg |
| MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント | 2.20 | Kg·m ² |
| DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力 | 83 | kN (8464 kgf) |
| OPERATING CYLINDER 使用シリンダ | F2511H | |
| MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧 | 3.3 | MPa (33.7kgf/cm ²) |

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS (WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS)
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
(MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
(ACTUAL VALUE) AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.)

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|----------|-------|-----------|----------------------------------|--------|------|
| CAREER | | | SCALE | TYPE | B-215 | WEIGHT | kg |
| MANAGER | CHIEF | DRAWN BY | 2:3 | NAME | パワーチャック 15 POWER CHUCK 15 | | |
| KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD. | | | DATE | 3RD ANGLE | B-215 カイケイ B-215 OUTSIDE VIEW | | |
| | | | | DRW NO. | 61P | 21 | 8582 |