


表面追加加工深さ限度  
POSSIBLE DEPTH FOR TAPPING OR BORING



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	11.4 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーastroーク(直径で)	7.9 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	23.3 kN (2376 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	70 kN (7138 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4200 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	14.7 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.050 kg·m <sup>2</sup>
OPERATING CYLINDER 適合シリンダ	Y1225R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.3 MPa (23.5 kgf/cm <sup>2</sup> )

CAREER	SCALE	TYPE	PW-06	WEIGHT	kg
MANAGER	1:1	NAME	パワーウィング 6 POWER WING 6		
CHIEF	3RD ANGLE	NAME	PW-06 ガイケイ PW-06 OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY		DRW NO.	61P-21-9210		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE				