



2-M12深さ25 アイボルト用
2-M12 DEPTH 25 EYE BOLT

3-M8 ネジ深16
3-M8 DEPTH 16

表面追加加工深さ限度
POSSIBLE DEPTH
FOR TAPPING OR BORING

SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	22.4 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径)	15.8 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	55 kN (5607 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	165 kN (16800 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2000 min ⁻¹
MASS 質量	95 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	1.943 kg·m ²
OPERATING CYLINDER 油圧シリンダ	Y2035R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.14 MPa (21.8 kgf/cm ²)

CAREER			SCALE	TYPE	PW-15	WEIGHT	kg
MANAGER			2:3	NAME	パワーウィング 15 POWER WING 15		
CHIEF			3RD ANGLE	NAME	PW-15 ガイキ PW-15 OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY			DATE	DRW NO.	61P220169		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.							