



仕 様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	25	mm
JAW STROKE (1/2 DIA) ジョーストローク (1/2径で)	16.2	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	30 (3059 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	60 (6118 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3600	min ⁻¹
MASS 質量	22.9	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.138	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	20 (2039 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.9 (29.6 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	NLO8	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	3RD ANGLE	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE			NAME	NLO8 カイケイ NLO8 OUTSIDE VIEW	
				DRW NO.	61P-22-3787		4