



**SPECIFICATIONS**  
仕 様

PLUNGER STROKE プランジャストローク	30	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (外径で)	19.4	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	54	kN (5506 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	111	kN (11300 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2500	min <sup>-1</sup>
MASS 質量	60	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.725	kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	36.9	kN (3760 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1530R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	3.6	MPa (36.7 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	NL12	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	2:3	NAME	パワーチャック 12 POWER CHUCK 12		
DRAWN BY		3RD ANGLE	NAME	NL12 ガイケイ NL12 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61P 22 4112 (3)		