



セレーションピッチ 3.0
SERRATION PITCH 3.0

仕様 (許容最大入力、最大静的把握力、
許容最高回転速度、質量) をマーキング
TO STAMP AT SPECIFICATIONS
(MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE,
MAX STATIC GRIPPING FORCE,
MAX PERMISSIBLE SPEED, MASS.)

| 仕 様 | | 仕 様 | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| PLUNGER STROKE プランジャストローク | 22 | mm | |
| JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径) | 16 | mm | |
| MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 | No. 1-3ジョー01用 23 (2345 kgf) | No. 2-4ジョー01用 (2345 kN) | |
| MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力 | No. 1-3ジョー01用 42 (4283 kgf) | No. 2-4ジョー01用 42 (4283 kgf) | |
| MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度 | 2000 | min ⁻¹ | |
| MASS 質量 | 50 | kg | |
| MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント | 0.500 | kg·m ² | |
| OPERATING CYLINDER 使用シリンダ | YW1225R | | |
| MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧 | 2.29 | MPa (23.4 kgf/cm ²) | |

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す
WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE,
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|--------|----|
| CAREER | SCALE | TYPE | HW-10 | WEIGHT | kg |
| MANAGER | 1:1 | NAME | パワーチャック 10 POWER CHUCK 10 | | |
| CHIEF | 3RD ANGLE | NAME | HW-10 ガイケイ HW-10 OUTSIDE VIEW | | |
| DRAWN BY | | DRW NO. | 61P-22-4127 | | |
| KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD. | DATE | | | | |