


仕 機		SPECIFICATIONS	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	20	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	13	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	21	kN	(2141 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	39	kN	(3977 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4300	min ⁻¹	
MASS 質量	12	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.045	kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	12.9	kN	(1315 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.0	MPa	(30.6 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.



CAREER	SCALE	TYPE	NLO6	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	POWER CHUCK 6	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE	3RD ANGLE	NAME	NLO6 カイケイ	
			NLO6 OUTSIDE VIEW		
			DRW NO.	61P224260	△5