



SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	20	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	13	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	14	kN (1427 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	26	kN (2651 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4300	min ⁻¹
MASS 質量	12.5	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.043	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	8.6	kN (877 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.06	MPa (21.0 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	NLT06	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	POWER CHUCK 6		
		DATE	3RD ANGLE	NLT06 カイケイ		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DRW NO.	61P 22 5914		