



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	25 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	16.2 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	20 kN (2039 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	40 kN (4078 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3600 min ⁻¹
MASS 質量	24 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.133 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	13 kN (1359 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.03 MPa (20.7 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	NLT08	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	パワーチェック 8 POWER CHUCK 8	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE	3RD ANGLE	NAME	NLT08 カイケイ NLT08 OUTSIDE VIEW	
		DRW NO.	61P	22	5915