



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	15 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(量径で)	20 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	27.9 kN (2845 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	31.2 kN (3182 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4500 min ⁻¹
MASS 質量	14 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.043 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	10.4 kN (1061 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1246
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.40 MPa (34.7 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す
ABOVE SPECS.
WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	BL-206	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチェック 6 POWER CHUCK 6		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE	BL-206 カイケイ BL-206 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P	22	7686