



仕 様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	22	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (歯径で)	30	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	53.8 (5486 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	63 (6424 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3000 min ⁻¹	
MASS 質量	45	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.306	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	21 (2141 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1875	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.20 (32.6 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	BL-210	WEIGHT	kg
			2:3	NAME	パワーチャック 10 POWER CHUCK 10		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	BL-210 ガイキ BL-210 OUTSIDE VIEW			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61P 22 8034			