



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	7.2 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	25 kN (2549 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	45 kN (4589 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3000 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	26 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.143 kg·m <sup>2</sup>
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.5 MPa (25.5 kgf/cm <sup>2</sup> )

○ 上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
 ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT  
 MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

図面来歴	尺度	形式	LU-08	重量	kg
部長 課長 係長 主任 設計 CAD	1:1	名称	レベルロック 8 LU-08 カイケイ		
		三角法	LU-08 OUTSIDE VIEW		
株式会社 北川鉄工所	作成年月日	図面番号	61P-23-1530		