



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	18 kN (1835 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	58 kN (5914 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	7000 min ⁻¹
MASS 質量	14.4 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.053 kg·m ²
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.55 MPa (26 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの最上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT MAX PERMISSIBLE
INPUT FORCE.
MAX STATIC GRIPPING FORCE AND MAX PERMISSIBLE
SPEED ARE THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT OF STD
SOFT BLANK TOP JAWS FROM CHUCK SURFACE.

注記

1. チャックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER	61P2415677		SCALE	TYPE	PUB206	WEIGHT	k.g
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	フルロック 6		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	NAME	PUB206 ガイキ PUB206 OUTSIDE VIEW		
DATE			DRW NO.	61P241630 8			