



SPECIFICATIONS

仕 様	
PLUNGER STROKE プランジストローク	10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	35 kN (3569 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	100 kN (10197 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4500 min ⁻¹
MASS 質量	43.5 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.355 kg·m ²
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.35 MPa (34.2 kgf/cm ²)

○ 上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す
ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT MAX PERMISSIBLE
INPUT FORCE.
MAX STATIC GRIPPING FORCE AND MAXPERMISSIBLE
SPEED ARE THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT OF STD
SOFT BLANK TOP JAWS FROM CHUCK SURFACE.

注 記

1. チェックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER	61P2420954		SCALE	TYPE	PUB210	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	フルロック 10 PULL LOCK 10		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	DATE	PUB210 ガイキ PUB210 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P242096 $\Delta 5$		