



仕 様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	12 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstrook (直径で)	5.5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	22 kN (2243 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	55 kN (5610 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000 min ⁻¹
MASS 質量	11.5 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.060 Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	21 kN (2140 kgf)
OPERATING CYLINDER 作動シリンダ	S1246
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.8 MPa (28.5kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FOS.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	BS306	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	POWER CHUCK 6	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE	3RD ANGLE	NAME	BS306 ガイケイ	
			DRW NO.	BS306 OUTSIDE VIEW	
				61P 24 2471	