


**SPECIFICATIONS**

仕 様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	14 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstroke (直径で)	7.5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	34.8 kN (3549 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	84 kN (8570 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	5000 min <sup>-1</sup>
WASS 質量	22.5 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.125 Kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	31.4 kN (3205 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1552
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.65 MPa (27 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE  
SPECS  
WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.



CAREER			SCALE	TYPE	BS308	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE	BS308 ガイケイ BS308 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P	24	2472