



仕様 SPECIFICATIONS	
ジョーストローク JAW STROKE	20 mm
ジョー1個の締着力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	2.5 kN
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	9 kN
許容最大回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	4000 min ⁻¹
質量 MASS	13 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.05 kg·m ²
操作シリンダ OPERATING CYLINDER	Y102DR
許容最大油圧 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	1.4 MPa

- ジョー1個の締着力、許容最大入力、ジョー長さ(シャフト中心より30mmまでの場合)
- 許容最高回転速度は、標準ジョー(オプション)取付の場合
- GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 30mm.
- MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER			SCALE	TYPE	FG06	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	フィンガーチャック 6		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE		FG06 ガイケイ		
DATE			DRW NO.	FG06 OUTSIDE VIEW			
				61P 24 3589			