



仕様 SPECIFICATIONS	
ジョーストローク JAW STROKE	20 mm
ジョー1個の締付力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	5.5 kN
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	18 kN
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	3500 min ⁻¹
質量 MASS	36 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.31 kg·m ²
作動シリンダ OPERATING CYLINDER	Y1020R
許容最高油圧 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	2.5 MPa

- ジョー1個の締付力、許容最大入力、ジョー長さガシャフト中心より40mmまでの場合
- 許容最高回転速度は、標準ジョー(オプション)取付の場合
- GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 40mm.
- MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER			SCALE	TYPE	FG10	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	フィンガーチャック 10 FINGER CHUCK 10		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	DRW NO.	FG10 ガイケイ FG10 OUTSIDE VIEW		
DATE			①	61P 24 3593			