



仕様 SPECIFICATIONS	
ジョーストローク JAW STROKE	20 mm
ジョー1個の締付力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	5.5 kN
許容入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	12 kN
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	3500 min ⁻¹
質量 MASS	22 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.13 kg·m ²
操作シリンダ OPERATING CYLINDER	Y102OR
許容最高油圧 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	1.76 MPa

- ジョー1個の締付力、許容最大入力、ジョー長さがシャフト中心より40mmまでの場合
- 許容最高回転速度は、標準ジョー(オプション)取付の場合

- GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 40mm.
- MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER			SCALE	TYPE	FGT08	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	フィンガーチャック 8 FINGER CHUCK 8		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE	FGT08 カイケイ FGT08 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P-24-3759		