



仕様 SPECIFICATIONS

ジョーストローク JAW STROKE	20	mm
ジョー1個の締着力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	5.5	kN
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	12	kN
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	3000	min <sup>-1</sup>
質量 MASS	46	kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.57	kg·m <sup>2</sup>
駆動シリンダ OPERATING CYLINDER	Y1020R	
許容最高油圧 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	1.76	MPa

- ジョー1個の締着力、許容最大入力、ジョー長さ(シャフト中心より40mmまでの場合)
- 許容最高回転速度は、標準ジョー(オプション)取付の場合

- GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 40mm.
- MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER			SCALE	TYPE	FGT12	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	フィンガーチャック 12 FINGER CHUCK 12		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE	DRW NO.	FGT12 ガイキ FGT12 OUTSIDE VIEW		
DATE			①	DRW NO.	61P	24	3762