



SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	22	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(口径で)	30	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	35.9 (3661)	kN kgf	
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	42 (4283)	kN kgf	
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3000	min ⁻¹	
MASS 質量	43.5	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.290	kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	14 (1428)	kN kgf	
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1875		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.20 (22.4)	MPa kgf/cm ²	

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
 ※最大静的把持力、および許容最高回転速度については
 ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す
 ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
 ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
 FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	BLT210	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	パワーチャック 10 POWER CHUCK 10		
			3RD ANGLE	NAME	BLT210 カイケイ BLT210 OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61P	24	3855