



SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	20	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	40	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	36.0	kN	(3671 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	33.0	kN	(3385 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3800	min ⁻¹	
MASS 質量	13.7	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.048	kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	11.0	kN	(1122 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	3.46	MPa	(35.3 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
 した最大静的把持力、および許容最高回転速度については
 ソフトジョーの面上高さ0.1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE,
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
 ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
 FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	MLO6	WEIGHT	kg
			1:1		POWER CHUCK 6		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	NAME	MLO6 ガイケイ		
					MLO6 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P245620		