



SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	20	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstrook(直径で)	40	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	24	kN	(2447 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	21.9	kN	(2230 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3800	min <sup>-1</sup>	
MASS 質量	13.7	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.054	kg·m <sup>2</sup>	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	7.3	kN	(744 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.39	MPa	(24.4 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE		TYPE	MLT06	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	POWER CHUCK 6		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	3RD ANGLE	NAME	MLT06 ガイキ	
					MLT06 OUTSIDE VIEW	
				DRW NO.	61P245622	