



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	25 mm
JAW STROKE ジョーストローク	25 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	15.0 kN (1530 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	28.0 kN (2855 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3000 min ⁻¹
MASS 質量	25.0 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.155 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	9.3 kN (952 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1530R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.19 MPa (12.3 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョーにて許容最大入力時の場合
 での最大静的把持力、および許容最高回転速度については
 ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
 ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
 FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	MLV08	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチェック 8 POWER CHUCK 8		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	DRW NO.	MLV08 ガイキ MLV08 OUTSIDE VIEW		
DATE			④	61P 24 6076 4			