



SPECIFICATIONS		仕 様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	37	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (外径で)	17	mm	
GRIPPING DIAMETER 把握径	MAX 645 MIN 223	mm	INNER GRIPPING SPECIFICATIONS 内径把握仕様
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静把握力 (100% 0.1sec/0.1sec)	162 (16519 kgf)	kN	129.6 kN (13216 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	1000	min ⁻¹	
MASS 質量	480	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	28.1	Kg·m ²	
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 最大使用エア圧力	MAX 0.6 MPa (6.1 kgf/cm ²)	MAX 0.4 MPa (4.1 kgf/cm ²)	

上記仕様はソフトジョー付で許容最大刃径の場合
 また最大静把握力、および許容最高回転速度については
 ソフトジョーの唇上高さの1/2での理論値を示す
 ○ ABOVE SPECS

WITH SOFT BLANK TOP JAWS
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE
 AND MAX PERMISSIBLE SPEED ARE
 THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
 OF STD. SOFT BLANK TOP JAWS
 FROM CHUCK SURFACE.

蓋サポートのスピンドル端面からの寸法は、DIMENSIONAL TOLERANCE FOR HEIGHT FROM SPINDLE
 TO SUPPORT FACE SHOULD BE DESIGNED ±0.1mm.
 公差±0.1とされる様 設計してください。

CAREER	SCALE		TYPE	UB630K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:5	NAME	701mm径×7630 OPEN CENTER AIR CHUCK 630	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3rd ANGLE	DATE	UB630K ガイケイ OUTSIDE VIEW	
				DRW NO.	61P-25-4506	5