



仕様 (許容最大入力、最大静の把持力、
許容最高回転速度、質量) をマーク
STAMPING FOR SPECIFICATIONS
(MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE,
MAX STATIC GRIPPING FORCE,
MAX PERMISSIBLE SPEED, MASS.)

SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	17 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で)	13.2 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	FOR NO.18NO.3 JAWS NO.1-3ジョーの1組用 16.5 kN (1683 kgf)
	FOR NO.28NO.4 JAWS NO.2-4ジョーの1組用 16.5 kN (1683 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静の把持力	FOR NO.18NO.3 JAWS NO.1-3ジョーの1組用 28 kN (2855 kgf)
	FOR NO.28NO.4 JAWS NO.2-4ジョーの1組用 28 kN (2855 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3000 min ⁻¹
MASS 質量	23 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.153 K8·m ²
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	YW1220R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	1.71 MPa (17.4 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静の把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの露上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS
WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	HW-08	WEIGHT	k8
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチャック 8		
			3RD ANGLE	HW-08	カイクイ		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	HW-08 OUTSIDE VIEW	61P	256153