


SPECIFICATIONS	
仕様	
PLINGER STROKE プランジャストローク	35 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径)	16 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82 kN (8362 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	272 kN (27736 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	800 min ⁻¹
MASS 質量	738 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	91.5 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	134 kN (13664 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2035R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.2 MPa (32.6 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論計算値を示す。
WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.



CAREER		SCALE	TYPE	NV40C1500	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:3	NAME	パワーチャック 40	POWER CHUCK 40	
DRAWN BY		3RD ANGLE	NAME	NV40C1500	カイワイ	
DATE		DRW NO.	NV40C1500 OUTSIDE VIEW			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		61P 26 1376 5				