



SPECIFICATIONS		
仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	35	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	16	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82 ( 8362 kgf )	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	272 ( 27736 kgf )	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	1100	min <sup>-1</sup>
MAX 質量	472	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	37.2	Kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	90.7 ( 9249 kgf )	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2035R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	3.2 ( 32.6 kgf/cm <sup>2</sup> )	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力の場合  
 また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
 ソフトジョーの頂上高さの1/2での理論計算値を示す。

ABOVE  
 SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
 MAX STATIC GRIPPING FORCE AND  
 MAX PERMISSIBLE SPEED ARE  
 THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
 FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	NV32C1500	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:3	NAME	パワーチャック 32 POWER CHUCK 32		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE	NV32C1500 カイワイ NV32C1500 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P 26 1392	5	