



SPECIFICATIONS (OUTSIDE GRIP)		
仕様 外径把握時		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	14	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	9.0	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	50 (5098 kN)	33 (3365 kN)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	110 (11217 kN)	73 (7444 kN)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4000	min ⁻¹
MASS 質量	52	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.41	Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	36.7 (3742 kN)	
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1530R	INSIDE GRIP ※内径把握時
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.4 (34.4 kgf/cm ²)	2.2 (22.2 kgf/cm ²)
MINIMUM OPERATING INPUT FORCE (OIL PRESS 0.9MPa AS USE THE STANDARD CYLINDER) 最低使用入力(標準シリンダでは油圧力 0.9MPa)	10 (1020 kgf)	

上記仕様は許容最大入力時の場合
(また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
セレーション上面から22mmの高さでの(実測)値を示す)
内径把握時の許容最大入力力は外径把握時の2/3となる。
許容最大入力以外の項目は外形把握の場合と同じ。

THE MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE OF
INSIDE GRIP IS 2/3 OF THE MAX
PERMISSIBLE INPUT FORCE OF OUTSIDE GRIP.
ITEMS OTHER THAN MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE
ARE THE SAME AS OUTSIDE GRIP.

CAREER			SCALE	TYPE	DL210	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	パワーチャック 10 POWER CHUCK 10		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE	DL210 ガイケイ DL210 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P	26	1691