


**SPECIFICATIONS**  
仕様

PLUNGER STROKE プランジャストローク	35	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	16	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82	kN ( 8362 kgf )
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	272	kN ( 27736 kgf )
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	1000	min <sup>-1</sup>
MASS 質量	594	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	62.4	Kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	90.7	kN ( 9249 kgf )
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2035R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.2	MPa ( 32.6 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力の場合  
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論計算値を示す。

ABOVE  
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
MAX STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX PERMISSIBLE SPEED ARE  
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.



CAREER	SCALE	TYPE	NV36C1500	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	POWER CHUCK 36		
	1:3		NV36C1500 カイワイ		
	3RD ANGLE		NV36C1500 OUTSIDE VIEW		
<b>KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.</b>	DATE	DRW NO.	<b>61P 26 1767</b>		<b>4</b>