



SPECIFICATIONS

仕 様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	35	mm
JAW STROKE (IN DIA.) ジョウストローク(直径で)	16	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82	kN (8382 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	247	kN (25187 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2600	min ⁻¹
MASS 質量	166	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	4.1	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	82.3	kN (8392 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2035R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.2	MPa (32.6 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論計算値を示す。

ABOVE
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE

CAREER			SCALE	TYPE	NV18C1500	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:2	NAME	パワーチャック 18 POWER CHUCK 18		
			3RD ANGLE	NV18C1500 カイワイ NV18C1500 OUTSIDE VIEW			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	61P 26 1811		