



仕 様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	35 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstroーク(直径で)	16 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82 kN (8362 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	247 kN (25187 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2900 min ⁻¹
MASS 質量	139 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	2.7 Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	82.3 kN (8392 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2035R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.2 MPa (32.6 kgf/cm ²)

上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論計算値を示す。

ABOVE
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	NV15C1500	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	パワーチャック 15 POWER CHUCK 15		
			3RD ANGLE		NV15C1500 カイワイ		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE		NV15C1500 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P 26 1814	2	