



SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	7.2	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	15	kN (1530 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	25.2	kN (2570 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3500	min ⁻¹
MASS 質量	13.7	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.045	kg·m ²
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.15	MPa (21.9 kgf/cm ²)

○ 上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
 ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT
 MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

図面来歴	尺 度	形式	LU-06	重量	kg
部長 課長 係長 主任 設計 CAD	1:1	名称	レベルロック 6 LEVEL LOCK 6		
株式会社 北川鉄工所	作成年月日	三角法	LU-06 カイケイ LU-06 OUTSIDE VIEW		
		図面番号	61P 26 5409 0		