



SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	15	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	10.8	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	45 (4589 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	75 (7648 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2000	min <sup>-1</sup>
MASS 質量	68	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.8	kg·m <sup>2</sup>
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1530R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	3.0 (30.6 kgf/cm <sup>2</sup> )	MPa

○ 上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
 ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT  
 MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE

図面来歴	尺度	形式	LU-12	重量	kg
部長 課長 係長 主任 設計 CAD	2:3	名称	レベルロック 12 LEVEL LOCK 12		
株式会社 北川鉄工所	作成年月日	三角法	LU-12 カイキ		
		図面番号	LU-12 OUTSIDE VIEW		
			61P 26 5410		