



SPECIFICATIONS		仕様
PLINGER STROKE プランジャストローク	10	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーastroローク(直径で)	5	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	24 (2447 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静荷定力	60 (6118 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3300	min ⁻¹
MASS 質量	50	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.67	kg・m ²
OPERATING CYLINDER 動作シリンダ	Y1225R / RE	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.4 (24.5 kgf/cm ²)	MPa

注記

1. チェックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。
3. M10アイボルトは付属品ではありません。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.
3. M10 EYE BOLT IS NOT ACCESSORY.

CAREER	61P2784392	SCALE	TYPE	PUD12	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:2	フルック 12		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	NAME	PUD12 カイケイ	
					PUD12 OUTSIDE VIEW	
				DRW NO.	61P282685	