



仕 様 SPECIFICATIONS	
ピストンストローク PISTON STROKE	7.2 mm
ツメストローク(直径で) JAW STROKE (IN DIA)	2.5 mm
最大把持力 MAX GRIPPING FORCE	11.6 kN(1183kgf) [エアプレス 0.7MPa (7.1kgf/cm ²)]
最高回転数 (標準アルミジョウ) MAX SPEED (STD ALUMINUM JAWS)	4000 min ⁻¹
質量(標準ソフトジョウ付) MASS(WITH STD SOFT JAWS)	6.3 kg
慣性モーメント	0.024 kg·m ²
繰り返し精度 (Pタイプ標準) REPEATABILITY (P TYPE STD)	0.0025 mm
" (EPタイプ) (EP TYPE)	0.0013 mm
" (EP1タイプ) (EP1 TYPE)	0.0010 mm

CAREER	SCALE	TYPE	KPC63C100	WEIGHT	kg
	1:1		超精密エアチャック 6 AIR CHUCK 6		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	KPC63C100 ガイケイ KPC63C100 OUTSIDE VIEW	
		DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61P 32 1929 3/3
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.					