



SPECIFICATIONS  
仕様

PLUNGER STROKE プランジャストローク	15	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	6.4	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	8.2	kN (836 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	22.8	kN (2325 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000	min <sup>-1</sup>
MASS 質量	4.1	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.008	kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	7.6	kN (775 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y0715R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.4	MPa (24.5 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	N-04	WEIGHT	kg
		1:1		POWER CHUCK 4		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	N-04 ガイケイ		
			3RD ANGLE	N-04 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	DRW NO.	61P-32-4263		