



SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	5.4	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	17.5 (1784 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	36 (3671 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	7000	min ⁻¹
MASS 質量	6.7	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.018	Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	12 (1224 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	F0933H	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	3.43 (35.0 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	B-205	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチャック 5 POWER CHUCK 5		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	3RD ANGLE		B-205 ガイケイ B-205 OUTSIDE VIEW		
			DRW NO.	61P	32	5058	△