



SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	5.4	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	9.3 (948)	kN kgf
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	19 (1937)	kN kgf
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	8000	min ⁻¹
MASS 質量	3.8	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.006	Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	6.3 (642)	kN kgf
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	F0933H	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.94 (19.8)	MPa kgf/cm ²

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	BT204	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチャック 4 POWER CHUCK 4		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	3RD ANGLE	BT204 ガイケイ BT204 OUTSIDE VIEW			
			DRW NO.	61P	32	7187	5