



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	5.4 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	11.7 kN (1193 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	24 kN (2447 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	7000 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	6.5 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.017 Kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	8 kN (816 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	F0933H
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.38 MPa (24.3 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE  
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	BT205	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:1	NAME	パワーチャック 5 POWER CHUCK 5		
		3RD ANGLE		BT205 ガイケイ BT205 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	DRW NO.	61P	32	7190