



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	15 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で)	12.1 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	10 kN (1020 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	14.4 kN (1468 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	5000 min ⁻¹
MASS 質量	4.1 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.008 Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	4.8 kN (489 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y0715R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.9 MPa (29.6 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	NLO4	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:1	NAME	パワーチャック 4 POWER CHUCK 4		
		3RD ANGLE	NAME	NLO4 ガイクイ NLO4 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	DRW NO.	61P	33	1913